

مشخصات فنی:

Belt Width(mm)	Belt Length (m)			Belt Speed (m/s)	Capacity (t/h)
	Power (kw)				
400	≤ 12 1.5	12-20 2.2	20-25 3	0.8-2.0	40-80
500	≤ 12 3	12-20 4	20-30 5.5	0.8-2.0	78-191
650	≤ 12 4	12-20 5.5	20-30 7.5	0.8-2.0	131-323
800	≤ 0 4	0-15 5.5	15-25 7.5	1.0-2.0	278-546
1000	≤ 10 5.5	10-20 7.5	20-25 11	1.0-2.0	435-853
1200	≤ 10 7.5	10-20 11	20-25 15	1.0-2.0	655-1284

- عرض نوار: با توجه به درخواست از ۰/۴ تا ۱/۳ متر

- شاسی نوار نقاله از جنس ناودانی، نشی یا لوله با توجه به درخواست

- رولیک نوار نقاله خاک‌بند با پلبرینگ زاینی اصل یا معمولی یکبار مصرف با توجه به درخواست در قطرهای مختلف

- شافت رولیک از جنس CK45

- سیستم رگلاژ درام متحرک از نوع بیجی جهت نوارهای با طول کمتر از ۳۰ متر و برای نوارهای با طول بیشتر از ۳۰ متر از نوع وزنه آویخته

- یاناقانهای درام‌های محرک و متحرک از نوع FAG

- تسمه: سه‌پند

- الکتروموتور: موتوزن یا اروپایی با توجه به درخواست